



DERKEMP BRTT

Detergente per buratto - Coadiuvante per la finitura

CARATTERISTICHE

DERKEMP BRTT è un detergente specifico per l'impiego nelle macchine di burattatura ad umido.

Si tratta di un prodotto con un campo d'impiego molto vasto e con caratteristiche importanti:

Biodegradabile. I componenti sintetici di alta qualità e la totale assenza di solventi lo rendono impiegabile senza particolari problemi in relazione allo smaltimento degli esausti.

Economico. Il prodotto contiene una elevata percentuale di sostanza attiva per cui può essere utilizzato a concentrazioni molto basse. Già in dosi di 100 gr. su 100 litri di acqua svolge la sua azione detergente e sviluppa una notevole quantità di schiuma che ha la funzione principale di mantenere in sospensione lo sporco e gli sfridi.

Antimpaccante. Il **DERKEMP BRTT** impedisce agli agenti di burattatura (sfere, coniplasti, sintetici, ecc.) di impaccarsi, mantenendoli puliti da residui di paste e di contaminanti permettendo loro di colpire i pezzi con precisione.

Sicuro per l'operatore. Il prodotto non ha cattivi odori, non sviluppa vapori nocivi e non provoca fastidi o irritazioni agli operatori addetti alla lavorazione.

| | |
|------------------|---------------------|
| Stato fisico | : liquido |
| Colore | : paglierino |
| Odore | : caratteristico |
| pH | : 10 ± 1 sol.1% |
| Biodegradabilità | : oltre il 90% |
| Infiammabilità | : non infiammabile |

MODALITA' D'USO

Le diverse condizioni operative influenzano notevolmente i dosaggi del prodotto. Sono da considerare l'efficienza della macchina, il tipo di agente di burattatura, ed il tipo di contaminanti che possono rivestire i pezzi da trattare e che diminuiscono notevolmente l'efficacia del processo.

Il dosaggio orientativo per applicazioni generiche nell'industria meccanica corrisponde a 150-200 grammi di prodotto per 100 litri di acqua.

Nel settore orafa e della bigiotteria possono bastare da 50 a 150 grammi di prodotto per 100 litri di acqua.